

リフォームで叶える  
全自動派

# 洗浄性能で選んで

全自動でお手入れラクラク!



日本製 ECONAVI

「パナソニックの店」取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ  
アラウーノ L150シリーズ


348 XCH150CWS (ホワイト)  
(配管セット含む) (床排水タイプ)  
オープン価格※⑥

当店価格 (工事費別)  
295,300 円 (税込)

●単品品番: (便器本体) CH150CWS、  
(配管セット (床排水標準タイプ)) CH150F

スコピカ素材 (有機ガラス系)

いつでもピカピカ!



水アカをはじくスコピカ素材。汚れが付きにくく、しかも丈夫です。

スパイラル水流



勢よく旋回しながらまんべんなくキレイに。

OZONE WATER

除菌\*1効果のある「オゾン水」を散布し、汚れの原因菌を抑制します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。\*1 オゾン水洗浄30秒後の効果です。\*1

トイレ空間の壁などに付着したニオイを脱臭\*2します。

スチームより微細な「ナノイー-X」は、繊維の奥まで入り込んで、ニオイの原因物質に働きかけ、高い脱臭効果を発揮します。

\*2 約5m<sup>3</sup>空間での約1時間後の脱臭効果です。\*2

全自動おそうじトイレ  
アラウーノ S141

349 XCH141WS  
(配管セット含む)  
(床排水タイプ)

メーカー希望小売価格 (A)  
231,000 円 (税込) (工事費別)

当店価格 (工事費別)  
171,700 円 (税込)

●単品品番: (便器本体) CH141WS、  
(配管セット (標準タイプ)) CH141F

日本製

節水とキレイを両立、泡洗浄なタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV  
手洗い付き

350 XCH3013WST 日本製  
(配管セット含む)  
(床排水タイプ)  
【V専用トイレ新S3】

メーカー希望小売価格 (A)  
220,000 円 (税込) (工事費別)

当店価格 (工事費別)  
173,200 円 (税込)

●単品品番: (便器本体) CH3010WST、  
(配管セット (標準タイプ)) CH301F、(便座) CH323WS

泡洗浄用洗剤について 市販の台所用合成洗剤 (中性)、または、「アラウーノ フォーム (別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用にできない洗剤がございます。詳しくは、<http://sumai.panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

# 毎日のくらしを快適に

取り替えて手軽に  
泡コート派

泡のチカラでトイレ掃除が月1回!

(便器)

トイレの汚れは便器、使用状況、環境により異なります。

360°泡ビーム 進化した「泡コート」が3大汚れからトイレを守る。

泡コートワレ


\*泡で汚れを落とす機能ではありません。

○パナソニック (株) 調べ。すでに付いている汚れを落とすものではありません。また汚れを完全に防ぐものではありません。効果は使用する便器、使用条件、汚れの程度により異なります。使用状況により泡立ちも異なります。


1 こびりつき汚れから守る



2 輪じみ汚れから守る



3 飛びハネ汚れから守る



自分好みの洗い心地が選べる「25通りおしり洗浄」

5通りの洗浄強さ×5通りの洗浄幅。

泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤 (中性)、または、「アラウーノ フォーム (別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤等ご使用にできない洗剤がございます。詳しくは、<https://panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。



泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

353 DL-AWM600  
-CP (パステルアイボリー)、-WS (ホワイト)、-P (パステルピンク)  
オープン価格※⑥

当店価格 (工事費別) 122,600 円 (税込)

●外形寸法 (本体) (約): 幅501×奥行514×高さ289mm ●質量 (約): 6kg

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

354 DL-AWM400  
-CP (パステルアイボリー)、-WS (ホワイト)、-P (パステルピンク)  
オープン価格※⑥

当店価格 (工事費別) 100,200 円 (税込)

●外形寸法 (本体) (約): 幅501×奥行514×高さ289mm ●質量 (約): 5.8kg

★室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。

W瞬間式 温水洗浄便座  
「便座★」と「シャワー」を  
使うときだけ  
同時にあたためる

355 DL-WP40-CP  
(パステルアイボリー)、  
-WS (ホワイト)、  
-P (パステルピンク)  
オープン価格※⑥

当店価格 (工事費別)  
71,500 円 (税込)

●外形寸法 (本体) (約): 幅461×  
奥行514×高さ159mm  
●質量 (約): 4.2kg

瞬間式 温水洗浄便座  
「シャワー」を  
使うときだけ  
同時にあたためる

356 DL-WP20-CP  
(パステルアイボリー)、  
-WS (ホワイト)、  
-P (パステルピンク)  
オープン価格※⑥

当店価格 (工事費別)  
57,800 円 (税込)

●外形寸法 (本体) (約): 幅461×  
奥行514×高さ159mm  
●質量 (約): 3.8kg

瞬間式 温水洗浄便座  
「シャワー」を  
使うときだけ  
同時にあたためる

357 DL-RP40-CP  
(パステルアイボリー)、  
-WS (ホワイト)、  
-P (パステルピンク)  
オープン価格※⑥

当店価格 (工事費別)  
52,300 円 (税込)

●外形寸法 (本体) (約): 幅467×  
奥行515×高さ159mm  
●質量 (約): 4.6kg

358 DL-RP20-CP  
(パステルアイボリー)、  
-WS (ホワイト)、  
-P (パステルピンク)  
オープン価格※⑥

当店価格 (工事費別)  
41,800 円 (税込)

●外形寸法 (本体) (約): 幅467×  
奥行515×高さ159mm  
●質量 (約): 4.2kg

359 DL-PPTK20-CP  
(パステルアイボリー)、  
-WS (ホワイト)  
オープン価格※⑥

当店価格 (工事費別)  
38,300 円 (税込)

●外形寸法 (本体) (約): 幅467×  
奥行516×高さ113mm  
●質量 (約): 3.4kg

360 DL-PPTK10-CP  
(パステルアイボリー)、  
-WS (ホワイト)  
オープン価格※⑥

当店価格 (工事費別)  
35,100 円 (税込)

●外形寸法 (本体) (約): 幅467×  
奥行516×高さ113mm  
●質量 (約): 3.3kg

温水洗浄便座機能一覧表	泡コートタイプ W瞬間式		W瞬間式		瞬間式		瞬間式	
	AWM600	AWM400	WP40	WP20	RP40	RP20	PPTK20	PPTK10
清潔	泡コート (360°泡ビーム)							
省エネ	Ag+抗菌 (着座面/ノズルシャッター) *3		Ag+抗菌 (着座面) *4 / Ag+抗菌 (ノズルシャッター) *3		Ag+抗菌 (着座面/ノズルシャッター) *3		Ag+抗菌 (着座面) *3	
快適	年間消費電力 *3: 6.6kWh/年 (9.2kWh/年)		年間消費電力 *3: 5.8kWh/年 (7.2kWh/年)		年間消費電力 *3: 3.8kWh/年 (10.9kWh/年)		年間消費電力 *3: 1.0kWh/年 (1.0kWh/年)	
適	待機電力ゼロ・エコナビシステム							
	瞬間暖房便座				かしこく節電 スマート暖房便座 *6 *7			
	ワイヤレスリモコン操作 & 袖操作						袖操作	
	便ふた自動開閉 (便座は自動閉)				便ふた自動開閉 (便座は自動閉)			
	お出迎えオート脱臭 / パワー脱臭				オート脱臭 / パワー脱臭		オート脱臭	
	25通りおしり洗浄							

\*3 年間消費電力は4人家族 (男性2人・女性2人) で使用の場合 (室温5℃ (冬季)・15℃ (春秋)・28℃ (夏季)・水温15℃)。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法 (2012年度基準) の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( ) 内は待機電力8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力です。

## 洗面ドレッシング ウツクシーズ



すっきり  
家電収納

タッチレス水栓  
すぐピタ

スコピカ素材  
(有機ガラス系)

ミラくるミラー

コンタクトレンズもラクラク装着。  
アイメイクも手鏡感覚でおこなえます。



美ルック

肌の色味を美しく引き立て、メイクの時間をよりステキに演出。




汚れシャットミラー

汚れがとれやすく、くもりにくい。



お風呂  
上がりでも  
鏡が  
くもりにくい

吸水コーティングが  
蒸気を吸収するから、  
くもりにくい



予備暖房だけでなく、涼風や衣類乾燥までできる。

PTCセラミックヒーター 温風式  
単相200Vタイプ

予備暖房 換気\*1

衣類乾燥 涼風

\*1 FY-24UWY5-Wのみ



※単相200V  
電圧工事が必要  
です。



換気部  
(FY-24UWY5-Wのみ)



簡易防水形  
赤外線リモコン

換気機能付タイプ  
電気式 バス換気乾燥機 (壁取付タイプ)

351 FY-24UWY5-W  
オープン価格※

当店価格 95,500 円 (税込)  
(工事費別)

換気駆動タイプ ●別途換気扇が必要です。

電気式 バス換気乾燥機 (壁取付タイプ)

352 FY-24UWYL5-W  
オープン価格※

当店価格 88,400 円 (税込)  
(工事費別)

\*1 【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制 (第20180326-001号) (試験は1種類のみの菌で実施) \*2 【試験機関】パナソニック (株) プロダクト解析センター【試験方法】試験室 (約5m<sup>3</sup>) において6段階臭気強度表示法により検証 (脱臭の方法) 「ナノイー-X」を放出【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減 (1V332-180307-K01) \*3 抗菌樹脂を使用した部分=便座 (着座面) / ノズルシャッター: 【試験機関】石塚硝子 (株) 抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。\*4 【試験機関】石塚硝子 (株) 抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。\*5 抗菌した部分=ワイヤレスリモコン前面の操作部/本体操作部 (RPシリーズのみ): 【試験機関】石塚硝子 (株) 抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】無機抗菌成分 (銀系) をフィルム表面に塗装【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。\*6 消費電力は省エネ法 (2012年度基準) の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算 (8時間切設定時)。\*7 節電効果は下記モデルケース家庭での使用実態から算出された年間消費電力: [P/N] 4.6kWh/月 [ENX] 8.2kWh/月による。モデルケース家庭での消費電力は、4人家族: 両親と子供 (男・女各1人) がおりしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、1日合計12回の使用を、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出。(パナソニック (株) 調べ) 節電効果は使用環境によって異なります。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ (panasonic.jp) をご覧ください。

トイレ設備・洗面台・バス換気乾燥機