


Eolia お部屋や暮らしに合わせ、選べるラインアップ。

エオリア

"パナソニックの店"取り扱いモデル

	'24 LXシリーズ	'24 XSシリーズ	'24 EXシリーズ	'24 GXシリーズ	'24 Jシリーズ	'24 Fシリーズ
	プレミアムモデル ナノイー-X(48兆)搭載、 換気・加湿・極上の冷暖房を実現	オリジナルモデル ナノイー-X(48兆)搭載、 極上の冷暖房を実現	奥行きコンパクトモデル ナノイー-X(48兆)、 お掃除ロボット搭載	高さコンパクトモデル ナノイー-X(48兆)、 お掃除ロボット搭載	スタンダードモデル ナノイー-X(9.6兆)搭載	スタンダードモデル 猛暑に強い
	 799 奥行き385 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48 スマホで操作 (無線LAN内蔵)	 799 奥行き385 (mm) -W(クリスタルホワイト)、 -L(ブルーベージュ) (受注生産) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48 スマホで操作 (無線LAN内蔵)	 798(787.3※) 奥行き238 (mm) ※壁設置面の寸法 -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48 スマホで操作 (無線LAN内蔵)	 790 奥行き340 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48 スマホで操作 (無線LAN内蔵)	 780 奥行き229 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 9.6 スマホで操作 (無線LAN内蔵)	 780 奥行き229 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48 スマホで操作 (無線LAN内蔵)
換気・加湿	換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水給湿加湿)	換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水給湿加湿)	換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水給湿加湿)	換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水給湿加湿)	換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水給湿加湿)	換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水給湿加湿)
清潔	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)	フィルターお掃除ロボット(自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能)	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)
	「ナノイー-X」内部クリーン運転 / ねらって脱臭 カビみはり(内部 / お部屋) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)	「ナノイー-X」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)	「ナノイー-X」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)	「ナノイー-X」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)	「ナノイー-X」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)	「ナノイー-X」内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)
暖房	エネチャージ ^① 極上暖房 すぐでる暖房(AIチャージ) サーキュレーションモード	エネチャージ ^① 極上暖房 すぐでる暖房(AIチャージ) サーキュレーションモード	エネチャージ ^① 極上暖房 すぐでる暖房(AIチャージ) サーキュレーションモード	エネチャージ ^① 極上暖房 すぐでる暖房(AIチャージ) サーキュレーションモード	エネチャージ ^① 極上暖房 すぐでる暖房(AIチャージ) サーキュレーションモード	エネチャージ ^① 極上暖房 すぐでる暖房(AIチャージ) サーキュレーションモード
冷房	エネチャージ ^① 極上冷房 しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流	エネチャージ ^① 極上冷房 しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流	エネチャージ ^① 極上冷房 しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流	エネチャージ ^① 極上冷房 しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流	エネチャージ ^① 極上冷房 しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流	エネチャージ ^① 極上冷房 しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流
気流 他	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流
除湿	快適除湿(パワフル制御) / ドライ給気制御	快適除湿(パワフル制御) / ドライ給気制御	快適除湿(パワフル制御) / ドライ給気制御	快適除湿(パワフル制御) / ドライ給気制御	快適除湿(パワフル制御) / ドライ給気制御	快適除湿(パワフル制御) / ドライ給気制御
AI機能・センサー	新・AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン)	新・AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン)	新・AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン)	新・AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン)	新・AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン)	新・AI快適おまかせ (不在節電運転 / オートオフ / オートオン)
室外機	外気温50℃対応※1 / 耐塩害仕様	外気温50℃対応※1 / 耐塩害仕様(ブルーフィン)	外気温50℃対応※2	外気温50℃対応※2	外気温50℃対応※2	外気温50℃対応※2
冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス	089 CS-LX224D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 285,500円 (税込)	099 CS-XS224D(-W)、(-C) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 220,700円 (税込)	109 CS-EX224D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 134,800円 (税込)	117 CS-GX224D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 114,200円 (税込)	124 CS-J224D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 85,900円 (税込)	130 CS-F224D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 79,900円 (税込)
冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス	090 CS-LX254D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 297,600円 (税込)	100 CS-XS254D(-W)、(-C) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 232,800円 (税込)	110 CS-EX254D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 158,000円 (税込)	118 CS-GX254D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 134,800円 (税込)	125 CS-J254D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 97,100円 (税込)	131 CS-F254D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 91,000円 (税込)
冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス	091 CS-LX284D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 308,700円 (税込)	101 CS-XS284D/D2(-W)、(-C) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 243,900円 (税込)	111 CS-EX284D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 169,200円 (税込)	119 CS-GX284D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 146,900円 (税込)	126 CS-J284D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 108,200円 (税込)	132 CS-F284D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 103,100円 (税込)
冷房時おまかせ 12畳用 3.5kWクラス	092 CS-LX364D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 319,900円 (税込)	102 CS-XS364D/D2(-W)、(-C) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 249,800円 (税込)	112 CS-EX364D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 181,200円 (税込)	120 CS-GX364D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 158,000円 (税込)	127 CS-J364D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 123,700円 (税込)	133 CS-F364D(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 120,200円 (税込)
冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス	093 CS-LX404D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 331,900円 (税込)	103 CS-XS404D/D2(-W)、(-C) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 256,600円 (税込)	113 CS-EX404D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 192,400円 (税込)	121 CS-GX404D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 169,200円 (税込)	128 CS-J404D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 134,800円 (税込)	134 CS-F404D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 131,400円 (税込)
冷房時おまかせ 18畳用 5.0kWクラス	094 CS-LX564D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 354,200円 (税込)	104 CS-XS564D2(-W)、(-C) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 278,900円 (税込)	114 CS-EX564D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 215,600円 (税込)	122 CS-GX564D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 192,400円 (税込)	129 CS-J564D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 169,200円 (税込)	135 CS-F564D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 165,800円 (税込)
冷房時おまかせ 20畳用 6.3kWクラス	095 CS-LX634D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 366,300円 (税込)	105 CS-XS634D2(-W)、(-C) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 301,500円 (税込)	115 CS-EX634D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 237,900円 (税込)	123 CS-GX634D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 215,600円 (税込)		
冷房時おまかせ 23畳用 7.1kWクラス	096 CS-LX714D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 388,600円 (税込)	106 CS-XS714D2(-W)、(-C) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 323,800円 (税込)	116 CS-EX714D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 261,100円 (税込)			
冷房時おまかせ 26畳用 8.0kWクラス	097 CS-LX804D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 411,800円 (税込)	107 CS-XS804D2(-W)、(-C) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 347,000円 (税込)				
冷房時おまかせ 29畳用 9.0kWクラス	098 CS-LX904D2(-W) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 435,000円 (税込)	108 CS-XS904D2(-W)、(-C) オープン価格※ ③④⑤ 当店価格 (工事費別) 370,200円 (税込)				

省エネルギーマークについて

このマークは省エネルギー性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

Fシリーズは無線LANを内蔵しておりません。
無線接続が必要な場合は別売品をご購入ください。

R32
R32新冷媒を採用しています。

※1 外気温とは室外機の吸込み温度です。パナソニック(株)測定基準による。CS-LX404D2、CS-XS404D2、CS-UX404D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。※2 外気温とは室外機の吸込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を確保するものではありません。
●別売品の要否は、panasonic.jp/aircon/app/setup.htmlでご確認ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。