冷蔵庫

毎日ずっと使うから
冷蔵庫はパナソニック



フルオープンでラク収納。使いやすい大容量

冷凍室・野菜室
ワンダフルオープン
ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。

※1 冷蔵庫本体からのケース引き出し度合い。

冷蔵室
トップユニット方式
冷蔵室の最上段のデッドスペースが減り、手が届くため食材を管理しやすい。

冷蔵室
ローウエストライン
棚・ドアポケットが低めの位置にあるから、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。

共通仕様
CVタイプ HVタイプ WXタイプ HXタイプ SMF489X SPF45X1

クーリングアシストルーム
業務用レベルの冷却スピードで、冷ます・急冷・急凍ができる。(はやうま冷凍/はやうま冷蔵)※1

冷凍室
<うまもり保存(霜つき抑制)>
上段ケースのカバーが、温度変化から食品を守って※2、霜つきを抑える。

冷蔵室
<パーシャル・チルド切替室>
約−3℃の微凍結で食品を保存。サクッと解凍いらずで切れる。※3 ※6

SIAA ISO 22196 for KOHKIN (冷蔵室ハンドル)※4

専用アプリ対応

nanoeX (SMF489X、CV、HVタイプは冷蔵室のみ)

AIエコナビ ECONAVI 半ドアアラーム音大きめ

Wダブル シャキシャキ野菜室 プラス (CVタイプ、HVタイプのみ)
適切な湿度を保って、約10日間新鮮に保存★1

★1 パナソニック(株)調べ。運転状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。ボトルコーナーは含みません。

冷たい料理を冷たいまま食卓に
うま冷えプレート(別売ツール)
うま冷えプレートを冷凍室で冷やしておいて、お刺身などの冷たさを食卓でもキープ。あら熱取りや冷やしながらの調理にも。

別売 うま冷えプレート 218 NY-PC1 オープン価格※
当店価格 3,590円〈税込〉
●外形寸法(約):幅302×奥行219×高さ25mm ●質量(約):1.2kg
※日本産業規格(JIS C 9607)に定められた冷凍記号がスリースター以上の冷凍室を使用してください。

※6 出荷時はチルド設定です。パナソニック(株)調べ。運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。

野菜室が真ん中タイプ

毎日料理するから使いやすさにこだわりたい

野菜を10日間保存した場合の比較(パナソニック㈱実験)※2

	しめじ	チンゲン菜	ほうれんそう
パナソニック㈱ Wシャキシャキ 野菜室プラス搭載機種 (2025年商品 NR-F53HV2)	表面がふっくら	葉がみずみずしい	葉にも茎にも水分が保たれている
パナソニック㈱ Wシャキシャキ 野菜室プラス非搭載機種 (2016年商品 NR-F502XPV)	表面がかさかさで縮んでいる	葉が開きしなしな	葉も茎も水分がなくなりしんなり

※2 冷蔵庫外気温度25℃、扉開閉なし。野菜をラップなしで満載に保存。保存日数や鮮度は、野菜の種類や冷蔵庫に入れるまでの状態により変わります。

HVタイプ (冷蔵庫AIカメラ非搭載) Wシャキシャキ野菜室 プラス Live Pantry※6 日本製

NR-F53HV2 -W(パールホワイト)

NR-E46HV2 -N(ヘアラインシャンパン)

冷凍冷蔵庫 NEW 2月下旬発売予定 定格内容積 525L 幅:650mm
213 NR-F53HV2 -W(パールホワイト)、-N(ヘアラインシャンパン)
オープン価格※ ⒶⓉⓍ
当店価格 294,900円〈税込〉
●外形寸法(約):幅650×奥行725×高さ1,850mm
●質量(約):109kg ●フラットスチールドア

冷凍冷蔵庫[右開き] NEW 2月下旬発売予定 定格内容積 457L 幅:600mm
214 NR-E46HV2[右開き] -W(パールホワイト)、-N(ヘアラインシャンパン)
オープン価格※ ⒶⓉⓍ
当店価格 264,400円〈税込〉
●外形寸法(約):幅600×奥行699×高さ1,850mm
●質量(約):100kg ●フラットスチールドア ■左開きのNR-E46HV2L(-N)、(-W)もあります。

野菜室が真ん中 Wシャキシャキ野菜室 Live Pantry※6 日本製

-S(ステンレスシルバー) -W(セラミックオフホワイト)

"パナソニックの店"取り扱いモデル
低めサイズで小柄な方も使いやすい。

お掃除らくらくトレイ付(野菜室)
汚れたら簡単に取り外してサッとお手入れできます。(CV、HVタイプはトレイの色が異なります。)

冷凍冷蔵庫 定格内容積 483L 幅:685mm
215 NR-SMF489X★ -S(ステンレスシルバー)、-W(セラミックオフホワイト)
オープン価格※ Ⓑⓣ
当店価格 252,500円〈税込〉
●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,750mm
●質量(約):105kg ●フラットスチールドア

CVタイプ 冷蔵庫AIカメラ Wシャキシャキ野菜室 プラス Live Pantry※6 日本製

NR-F53CV1

NR-E46CV1

「冷蔵庫AIカメラ」を搭載(CVタイプのみ)

冷蔵庫AIカメラがドアを開けた時に庫内の画像を撮影※3※4

アプリでかしこく在庫確認※5
冷蔵庫AIカメラで撮影された冷蔵庫内の画像は「Live Pantry」アプリに表示。外出先でスマホから確認できます。

冷凍冷蔵庫 定格内容積 525L 幅:650mm
216 NR-F53CV1 -K(ヘアラインディープブラック)
オープン価格※ ⒶⓉⓍ
当店価格 355,900円〈税込〉

冷凍冷蔵庫[右開き] 定格内容積 457L 幅:600mm
217 NR-E46CV1[右開き] -K(ヘアラインディープブラック)
オープン価格※ ⒶⓉⓍ
当店価格 325,400円〈税込〉

●外形寸法(約):幅650×奥行786(725)×高さ1,886(1,850)mm〈 〉内は冷蔵庫本体のみの場合 ●質量(約):110kg ●フラットスチールドア

※対応OSについては、こちらをご覧ください。https://panasonic.jp/reizo/app/live-pantry.html ※2「冷蔵庫AIカメラ」が無線LAN接続。「Live Pantry」アプリに連携。ご利用には、CLUB Panasonic IDが必要です。※3 マーカーを取り付けた上で、冷蔵室の扉ラアが約90度以上、野菜室・冷凍室のドアを全開まで開けるご撮影します。ドアを開いている時間が短い、仕事されないことがあります。撮影した画像がアプリで表示されるまでに、ドアを閉じた後に最大数分程度の時間が必要です。撮影画像には、ドアを開けた方や、屋室の一部などや冷蔵庫の周囲の様子が写り込む場合があります。冷蔵庫の機種により撮影される画像に写る範囲は異なります。食品の収納場所やドアを開ける角度により、カメラ撮影に写らない部分があります。パーシャル、チルド切替室内、冷蔵室内の扉棚、ドアポケットの一部は写りません。アプリ撮影用に切り出し加工されたカメラ画像は、パナソニック(株)サーバに保存されます。※5 通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●「Live Pantry」アプリはタブレット端末には対応していません。

冷凍室が真ん中タイプ

まとめ買い&冷凍フル活用で調理を効率化

低めタイプ Wシャキシャキ野菜室 Live Pantry※6 マグネット対応ガラスドア 日本製

-N(サテンゴールド)

-W(サテンオフホワイト)

(イメージ)

業務用レベルの急速冷凍★1でおいしさをキープ★2
急速に冷凍することでおいしさも食感もキープ★2
解凍後の調理もおいしく。

★2 パナソニック(株)調べ。運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。

"パナソニックの店"取り扱いモデル

冷凍冷蔵庫 定格内容積 450L 幅:650mm
219 NR-SPF45X1★ -N(サテンゴールド)、-W(サテンオフホワイト)
オープン価格※ ⒷⓉⓌ
当店価格 252,500円〈税込〉
●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,698mm
●質量(約):96kg ●ガラスドア

"パナソニックの店"取り扱いモデルオリジナル仕様
専用マグネット使用可能ガラスドア
ガラスドアに同梱の専用マグネットでメモやレシピを付けられます。★3
★3 同梱の専用マグネットは指定箇所にのみ付けられます。※5

WXタイプ 上質なガラス加工のラグジュアリーデザインと省エネ性能にこだわったモデル

NR-F65WX2 -X(オニキスミラー)(ミラー加工)

NR-F60WX2 -H(ミスティスチールグレー)(フロスト加工)

NR-F55WX2 -H(ミスティスチールグレー)(フロスト加工)

Wシャキシャキ野菜室 日本製 Live Pantry※6 定格内容積 601L 幅:685mm
冷凍冷蔵庫 NEW 2月中旬発売予定
221 NR-F60WX2 -X(オニキスミラー)、-H(ミスティスチールグレー)
オープン価格※ ⒶⓉⓍ
当店価格 386,500円〈税込〉
●外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm ●質量(約):116kg ●ガラスドア ●専用マグネットには対応しております。

定格内容積 650L 幅:750mm
冷凍冷蔵庫 NEW 2月中旬発売予定
220 NR-F65WX2 -X(オニキスミラー)、-H(ミスティスチールグレー)
オープン価格※ ⒷⓉⓍ
当店価格 406,800円〈税込〉
●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm ●質量(約):120kg ●ガラスドア ●専用マグネットには対応しております。

定格内容積 551L 幅:685mm
冷凍冷蔵庫 NEW 2月中旬発売予定
222 NR-F55WX2 -X(オニキスミラー)、-H(ミスティスチールグレー)
オープン価格※ ⒶⓉⓍ
当店価格 366,000円〈税込〉
●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約):112kg ●ガラスドア ●専用マグネットには対応しております。

HXタイプ 木目調が美しい「アルベロ柄」で自然な風合いを表現。

低めタイプ

NR-F60HX1 -W(アルベロオフホワイト)

NR-F53HX1 -N(アルベロシャンパン)

NR-F48HX1 -N(アルベロシャンパン)

Wシャキシャキ野菜室 日本製 Live Pantry※6 定格内容積 525L 幅:650mm
冷凍冷蔵庫
224 NR-F53HX1★ -N(アルベロシャンパン)、-W(アルベロオフホワイト)
オープン価格※ ⒷⓉⓏ
当店価格 283,600円〈税込〉
●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約):105kg ●ガラスドア ●専用マグネットには対応しております。

定格内容積 601L 幅:685mm
冷凍冷蔵庫
223 NR-F60HX1★ -N(アルベロシャンパン)、-W(アルベロオフホワイト)
オープン価格※ ⒶⓉⓏ
当店価格 325,500円〈税込〉
●外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm ●質量(約):112kg ●ガラスドア ●専用マグネットには対応しております。

定格内容積 475L 幅:650mm
冷凍冷蔵庫
225 NR-F48HX1★ -N(アルベロシャンパン)、-W(アルベロオフホワイト)
オープン価格※ ⒶⓉⓏ
当店価格 262,500円〈税込〉
●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,698mm ●質量(約):99kg ●ガラスドア ●専用マグネットには対応しております。

省エネ性マークについて
P35～37のこのマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。

※冷蔵庫の機能一覧表につきましてはP37をご覧ください。

※1 最大氷結晶生成帯(−1℃～−5℃)を通過する時間:約28分。実験条件:サステーキ肉(もも肉)150gをラップ包装。クーリングアシストルーム、もしくはパーシャル/はやうま冷凍切替室内のアルミプレートの上に置いて急凍した場合。外気温25℃、扉開閉なし(パナソニック(株)測定)。※2 パナソニック(株)調べ。うまもりカバー内に効果があります。保存状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。実験条件:市販の冷凍ギョーザを開封し開封口を折り返しテープでとめて、冷凍室(うまもりカバー内)で、4週間保存。外気温25℃、扉開閉なし(パナソニック(株)測定)。キステーキ肉(もも肉)150gをラップ包装。クーリングアシストルーム内のアルミプレートの上に置いて急凍、凍結後、冷凍室(うまもりカバー内)で4週間保存。外気温25℃、扉開閉なし(パナソニック(株)測定)。※3 試験依頼先:(株)テクノメディエンス●試験方法:周囲温度25℃、設定温度 パーシャル[中]設定とチルド設定●保鮮の対象部分:パーシャル室●対象食品:豚ロース肉、豚バラ肉、包装状態ラップ●試験結果:14日保存後の生菌数が10⁷ 未満●試験番号:豚ロース肉(成績書No.19021688-002)、豚バラ肉(成績書No.19021738-002)●対象食品:鶏もも肉、キミンチ肉、鶏ミンチ肉、加熱後の作り置き食品(カレー、ミートソース、肉じゃが、ひじきの煮物、きんぴらごぼう)、加熱前の下ごしらえした食品(ハンバーグ)、包装状態 肉とハンバーグはラップ/それ以外は密閉容器●試験結果:10日保存後の生菌数が10⁷ 未満●試験番号:鶏もも肉(成績書No.19021723-002)、キミンチ肉(成績書No.19021669-002)、鶏ミンチ肉(成績書No.19021326-004)、加熱後の作り置き食品(成績書No.19021517-002)、加熱前の下ごしらえした食品(成績書No.20020516-002)●対象食品:イワシ一尾、包装状態 市販トレイ(ラップ)●試験結果:7日保存後のイワシの水値(初期値11.3%)チルド設定33.7%、パーシャル設定17.7%で、約16%抑制。●水値とは主に魚の鮮度を表す指標で、値が低いほど鮮度が良く、一般に20%以下では お刺身などの生食が可能とされます。●運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。●賞味期限・消費期限を延ばす効果はありません。※4 無機抗菌剤、練り込み、冷蔵室ハンドル、WX/HX/HV/CV/EXタイプ:JP0122072X0052C、PXタイプ:JP0122072X0051B。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験依頼先:(一財)ボーケン品質評価機構●試験方法:JIS Z 2801●抗菌方式:抗菌剤●対象部の名称:冷蔵室ハンドル●試験結果:99%の抗菌効果。※5 専用マグネット使用可能箇所:冷蔵室右開ドアのみ、床面から高さ約1,400～1,550mmの部分。※6 対応OSについては、こちらをご覧ください。https://panasonic.jp/reizo/app/live-pantry.html ●通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●「Live Pantry」アプリはタブレット端末には対応していません。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。※定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

冷蔵庫

E45PX1／F55EX1／F50EX1／E41EX1 共通仕様
微凍結パーシャル / シャキシャキ野菜室 / ワンダフルオープン
半ドアアラーム音大きめ（E41EX1は除く）
SIAA ISO 22196 for KOHKIN（冷蔵室ハンドル）※1
AIエコナビ ECONAVI ＊「かしこくエコ」「しらべるエコ」のみ

ボトル&チューブスタンド
ドアポケットの整理に便利
●NR-E41EX1のみに同梱　同梱は1個です。

おいしく解凍*1できる「パーシャル半解凍*2」搭載。幅60cmでスリムな大容量450L。

定格内容積 450L | 幅:600mm
nanoeX　Live Pantry *3

冷凍冷蔵庫
226 NR-E45PX1［右開き］★ -N(シャンパン)、-W(サテンオフホワイト) オープン価格※ Ⓐ
-N(シャンパン)
当店価格 256,800円〈税込〉
●外形寸法(約):幅600×奥行699×高さ1,828mm
●質量(約):94kg ●ガラスドア
■左開きのNR-E45PX1L(-N)、(-W)もあります。

フラットスチールドアの冷凍室が真ん中タイプ。大容量の引き出しは奥まで引き出せ、使いやすい。

定格内容積 551L | 幅:685mm　日本製　nanoeX　-W(ハーモニーホワイト)
冷凍冷蔵庫
227 NR-F55EX1★ -C(ベージュ)、-W(ハーモニーホワイト) オープン価格※ Ⓐ
当店価格 289,300円〈税込〉
●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm
●質量(約):100kg ●フラットスチールドア

定格内容積 501L | 幅:650mm　日本製　nanoeX　-C(ベージュ)
冷凍冷蔵庫
228 NR-F50EX1★ -C(ベージュ)、-W(ハーモニーホワイト) オープン価格※ Ⓐ
当店価格 267,700円〈税込〉
●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,828mm
●質量(約):95kg ●フラットスチールドア

定格内容積 406L | 幅:600mm　日本製　nanoe　-W(ハーモニーホワイト)
冷凍冷蔵庫
229 NR-E41EX1［右開き］★ -C(ベージュ)、-W(ハーモニーホワイト) オープン価格※ Ⓐ
当店価格 235,300円〈税込〉
●外形寸法(約):幅600×奥行679×高さ1,818mm
●質量(約):83kg ●フラットスチールドア
■左開きのNR-E41EX1L(-C)、(-W)もあります。

※1 無機抗菌剤、練り込み、冷蔵室ハンドル。E45PX1:JP0122072X0051B、EXタイプ:JP0122072X0052C。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験依頼先:(一財)ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部の名称)冷蔵室ハンドル(試験結果)99%の抗菌効果。

キッチンにすっきり、収納量たっぷり奥行うす型60cm、野菜室が真ん中の3ドア。

幅も奥行も 60cm　AIエコナビ ECONAVI ＊「かしこくエコ」のみ

コンパクトなキッチンにもすっきり収まる、本体奥行60cm。
奥行うす型だから、作業スペースにもゆとりがうまれる。

キッチン空間になじむ、フラットでシンプルなデザイン。
落ち着いた質感のマットカラーが空間に調和する。

定格内容積 365L | 幅:600mm　-C(マットベージュ)
スリム冷凍冷蔵庫
230 NR-C37ES1［右開き］ -C(マットベージュ)、-W(マットホワイト) オープン価格※ Ⓐ
当店価格 181,200円〈税込〉
●外形寸法(約):幅600×奥行600×高さ1,850mm
●質量(約):73kg
■左開きのNR-C37ES1L(-C)、(-W)もあります。

定格内容積 326L | 幅:600mm　-W(マットホワイト)
スリム冷凍冷蔵庫
231 NR-C33ES1［右開き］ -C(マットベージュ)、-W(マットホワイト) オープン価格※ Ⓐ
当店価格 170,500円〈税込〉
●外形寸法(約):幅600×奥行600×高さ1,695mm
●質量(約):68kg
■左開きのNR-C33ES1L(-C)、(-W)もあります。

インバーター搭載で静音&省エネ設計

パーソナル冷蔵庫
定格内容積 180L 幅:497mm
232 NR-B18C2［右開き］ -K(マットブラック)、-W(マットオフホワイト) オープン価格※ Ⓐ
-K(マットブラック)
当店価格 78,600円〈税込〉
●外形寸法(約):幅497×奥行595×高さ1,350mm
●質量(約):41kg ●フラットスチール鋼板ドア

パーソナル冷蔵庫
定格内容積 156L 幅:497mm
233 NR-B16C2［右開き］ -K(マットブラック)、-W(マットオフホワイト) オープン価格※ Ⓐ
-W(マットオフホワイト)
当店価格 67,800円〈税込〉
●外形寸法(約):幅497×奥行595×高さ1,220mm
●質量(約):37kg ●フラットスチール鋼板ドア

幅48cmのスリム・前開きタイプ。
冷凍庫(ホームフリーザー)
定格内容積 121L 幅:480mm
234 NR-FZ120D -SS(シャイニーシルバー)オープン価格※ Ⓐ
当店価格 53,600円〈税込〉
●外形寸法(約):幅480×奥行586×高さ1,126mm ●質量(約):33kg ●鋼板ドア

冷凍冷蔵庫 機能一覧表		F65WX2 F60WX2 F55WX2	F60HX1 F53HX1 F48HX1	"パナソニックの店"取り扱いモデル SPF45X1	"パナソニックの店"取り扱いモデル SMF489X	F53CV1	E46CV1	F53HV2	E46HV2	E45PX1	F55EX1 F50EX1	E41EX1	C37ES1 C33ES1
		フレンチ6ドア					片開き5ドア	フレンチ6ドア	片開き5ドア		フレンチ6ドア	片開き5ドア	片開き3ドア
レイアウト		冷凍室が真ん中			野菜室が真ん中					冷凍室が真ん中			野菜室が真ん中
保鮮		微凍結/チルド切替室*4 半解凍	微凍結パーシャル/チルド切替室*4（「パーシャル半解凍」付）	微凍結パーシャル チルド切替室*4	チルドルーム	微凍結パーシャル / チルド切替室*4（「パーシャル半解凍」付）					微凍結パーシャル チルド切替室*4		チルドルーム
		Wシャキシャキ野菜室	Wシャキシャキ野菜室 モイスチャーコントロールフィルター（上段・下段）		Wシャキシャキ野菜室	Wシャキシャキ野菜室プラス モイスチャープラスフィルター / パラジウム保鮮フィルター				シャキシャキ野菜室 モイスチャーコントロールフィルター（下段）			–
		クーリングアシストルーム（はやうま冷凍・はやうま冷却）*5			パーシャル / はやうま冷凍切替室*5	クーリングアシストルーム：冷ます・急冷・急凍*5				新鮮凍結*5			急凍*6*7
		冷凍室：うまもり保存「霜つき抑制」（上段全幅）		–	冷凍室：うまもり保存「霜つき抑制」（上段半幅）					–			
清潔		ナノイーX	ナノイーX・抗菌ハンドル※3		ナノイーX（冷蔵室）・抗菌ハンドル※3			ナノイーX（冷蔵室）		ナノイーX（E41EX1はナノイー）・抗菌ハンドル※1			–
収納		ワンダフルオープン（奥まで見える）											–
ECONAVI		AIエコナビ：夏季約16%・冬季約21%省エネ◆*8								AIエコナビ：夏季約13%・冬季約17%省エネ◆*9			AIエコナビ：夏季約12%・冬季約15%省エネ◆*10
IoT機能		無線LAN対応・「Live Pantry」									–		
冷蔵庫AIカメラ		–				冷蔵室・野菜室・冷凍室対応	–						

※3 無機抗菌剤、練り込み、冷蔵室ハンドル。JP0122072X0052C。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験依頼先:(一財)ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部の名称)冷蔵室ハンドル(試験結果)99%の抗菌効果。

◆エコナビは冷凍室「中」・冷蔵室「中」設定時のみ稼働します。数値はあくまで目安であり、周囲温度、周囲の明るさ、ドア開閉回数と時間、食品の収納状態・収納場所・収納温度などにより効果は異なります。パナソニック(株)試験条件にて算出。日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき算出された消費電力量とは異なります。*1 パナソニック(株)調べ。運転状況や食品の種類・状態や量によって効果が異なります。*2 パーシャル/チルド切替室が「パーシャル」設定のときのみ使用できます。*3 対応OSについては、こちらをご覧ください。https://panasonic.jp/reizo/app/live-pantry.html ●通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●「Live Pantry」アプリはタブレット端末には対応していません。*4 パーシャル設定時は約10%消費電力量が増加します。尚、消費電力量は使用条件により異なります。*5「急凍」「急冷」「冷ます」設定時「新鮮凍結」使用時は約20%消費電力量が増加します。周囲温度20℃、ドア開閉なし(パナソニック(株)測定)。尚、消費電力量は使用条件により異なります。*6 急凍終了後は、通常冷凍に戻ります。*7「急凍機能」は冷凍室です。*8 エコナビ運転ON/OFFの比較。●パナソニック(株)環境試験室において、以下のパナソニック(株)試験条件にて測定した値。条件:NR-F60WX1において、冷凍室「中」・冷蔵室「中」・切替室「チルド」設定。1日当り、冷凍室ドア8回、冷蔵室ドア39回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷凍室に1,000g相当の模擬負荷、冷蔵室に3L相当の水負荷を投入、冬季(周囲温度16℃)は0.72kWh→0.54kWh、夏季(周囲温度32℃)は1.60kWh→1.29kWh。機種により投入負荷、測定値は異なります。エコナビ効果の測定条件は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)とは異なります。*9 エコナビ運転ON/OFFの比較。●パナソニック(株)環境試験室において、以下のパナソニック(株)試験条件にて測定した値。条件:NR-E45PX1において、冷凍室「中」・冷蔵室「中」・切替室「チルド」設定。1日当り、冷凍室ドア8回、冷蔵室ドア35回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷凍室に750g相当の模擬負荷、冷蔵室に2L相当の水負荷を投入、冬季(周囲温度16℃)は0.91kWh→0.74kWh、夏季(周囲温度32℃)は1.44kWh→1.22kWh。機種により投入負荷、測定値は異なります。エコナビ効果の測定条件は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)とは異なります。*10 エコナビ運転ON/OFFの比較。●パナソニック(株)環境試験室において、以下のパナソニック(株)試験条件にて測定した値。条件:NR-C37ES1において、冷凍室「中」、冷蔵室「中」設定。1日当り、冷凍室ドア8回、冷蔵室ドア35回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷凍室に500g相当の模擬負荷、冷蔵室に1.5L相当の水負荷を投入、冬季(周囲温度16℃)は0.84kWh→0.71kWh、夏季(周囲温度32℃)は1.66kWh→1.46kWh。機種により投入負荷、測定値は異なります。エコナビ効果の測定条件は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)とは異なります。*11「乾燥のみ」の設定では除菌できません。〈除菌の試験内容〉●試験機関:(一財)日本食品分析センター●試験方法:寒天平板培養法 ●除菌方法:加熱高温水噴射方式 ●除菌対象:庫内食器類 ●試験結果:99%以上の除菌効果。試験成績書発行年月日:2024年1月24日 試験成績書発行番号:第23120453001-0101号 1種類のみの菌で実施しています。除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。*12 <ナノイーによる食洗機庫内の菌の抑制について> ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定 ●除菌方法:ナノイーを放出 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:8時間後で菌の減少率99%以上(自社換算値) 除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。試験成績書発行年月日:2018年7月3日 試験成績書発行番号:第18060975001-0101号 *13 ●NP-TZ500(「汚れレベル3」、液体洗剤自動投入OFF、エコナビ運転OFFの場合):食器点数40点・小物20点、水温20 ℃、食器洗い機専用洗剤を5 g使用する(1箱600 g入り475円(税込))〈当社調べ〉。使用水量は約9.9 L。●手洗い:食器点数40点・小物20点、水温20 ℃。10 Lのお湯(約40 ℃)でつけ置き洗いした後、洗剤を9.6 mL使用(1本315 mL入り164円(税込))〈日本電機工業会調べ〉して洗い、毎分6 Lで食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒流し湯ですすいだとき、使用水量は約75 L。〈日本電機工業会自主基準 標準汚染時〉【2023年7月現在】*14 ●NP-TH5・TA5(「汚れレベル2」、エコナビ運転OFFの場合):食器点数40点・小物20点、水温20 ℃、食器洗い機専用洗剤を5 g使用する(1箱600 g入り475円(税込))〈当社調べ〉。使用水量は約9.9 L。●手洗い:食器点数40点・小物20点、水温20 ℃。10 Lのお湯(約40 ℃)でつけ置き洗いした後、洗剤を9.6 mL使用(1本315 mL入り164円(税込))〈日本電機工業会調べ〉して洗い、毎分6 Lで食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒流し湯ですすいだとき、使用水量は約75 L。〈日本電機工業会自主基準 標準汚染時〉【2023年7月現在】*15 日本電機工業会自主基準による。*16 還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。ただし、「還元水素水 強・強1・強2」は飲用できません。*17 水素濃度、ORP値は電気分解条件をもとに算出した推定値です。また、地域・水質・水圧・水温によって酸化還元電位は変化することがあります。水素濃度、ORP値の調整をする機能はありません。*18 パナソニック(株)草津工場にて、草津市水道水で生成直後に測定した値を目安として表示。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。
※定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

食器洗い乾燥機

洗って除菌*11、庫内も清潔

ストリーム除菌洗浄　液体洗剤自動投入　nanoeX
液体洗剤自動投入・おまかせコース搭載。しっかり除菌*11*12できて、しかも節水*13を実現。
食器点数 40点*15　汚れレベル 5段階
AIエコナビ ECONAVI
ナノイーX除菌 / 80℃すすぎ / 低温洗浄 / タンブラー&ボトルホルダー
洗剤投入*5を自動で。計量の手間を省ける
※5 液体洗剤の投入
598 / 550 / 344 (mm)

食器洗い乾燥機
235 NP-TZ500 -W(ホワイト)、-S(シルバー) オープン価格※ ⒶⓍ
当店価格 107,800円〈税込〉（工事費別）
●質量(約):20kg

スリム食洗機
置き場所であきらめるのはまだ早い。※6 シンク横に設置しやすい奥行スリムサイズ。
※6 設置条件は事前に必ずご確認ください。

NP-TSK1・NP-TSP1 共通仕様
食器点数 24点*15　汚れレベル 3段階
AIエコナビ ECONAVI　低温ソフト　ストリーム除菌洗浄

-H(スチールグレー)　500 / 550 / 290 (mm)　-W(ホワイト)
食器洗い乾燥機
236 NP-TSK1 -H(スチールグレー)、-W(ホワイト) オープン価格※ ⒶⓏ
当店価格 80,400円〈税込〉（工事費別）
●質量(約):16kg

-W(ホワイト)（設置イメージ）
約36.7cmのスペースがあれば、ドアが水栓の蛇口に当たりにくい設計のリフトアップオープンドア
※本体と壁に0.5cm以上のあきが必要です。(右記寸法には0.5cmのあきを含んでいます)
約36.7cm

食器洗い乾燥機 タンク式
237 NP-TSP1 -W(ホワイト) オープン価格※ ⒶⓏ
当店価格 94,200円〈税込〉（工事費別）
●質量(約):19kg
分岐水栓の取り付けなしで使えるタンク式。
600 / 550 / 341 (mm)

さらなる節水*14へ。手洗いの約1/7*14の水で洗えて「ストリーム除菌洗浄」で食器をしっかり除菌*12

ストリーム除菌洗浄　食器点数 40点*15　汚れレベル(スピーディ) 3段階+(お手入れ)
AIエコナビ ECONAVI
80℃すすぎ / 低温洗浄 / タンブラー&ボトルホルダー
食器洗い乾燥機
238 NP-TH5 -W(ホワイト)、-S(ライトシルバー) オープン価格※ ⒶⓍ
598 / 550 / 344 (mm)
当店価格（工事費別） 90,500円〈税込〉
●質量(約):19kg

ストリーム除菌洗浄　食器点数 40点*15　汚れレベル(スピーディ) 3段階+(お手入れ)
タンブラー&ボトルホルダー
食器洗い乾燥機
239 NP-TA5 -W(ホワイト) オープン価格※ ⒶⓍ
598 / 550 / 344 (mm)
当店価格（工事費別） 77,300円〈税込〉
●質量(約):19kg

ひとり暮らしのキッチンに置ける SOLOTA
食器点数 6点*15　汚れレベル 1段階(標準コース)　ストリーム除菌洗浄
タンク式だから、設置がカンタン
調理スペースも確保できる / 食器棚のように使える / タンク式
食器洗い乾燥機
240 NP-TML1 -W(ホワイト) オープン価格※ ⒶⓏ
435 / 310 / 225 (mm)
当店価格 39,900円〈税込〉（工事費別）
●質量(約):7.5kg

医療機器認証 還元水素水*16・アルカリイオン水

還元水素水*16とは　還元水素水とは電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり「アルカリ性電解水」と同一です。パナソニック(株)では「電極板の枚数が5枚以上かつ水素チャージ機能を搭載した商品」の販売名称を還元水素水生成器(医療機器)とし、アルカリイオン整水器と区別しています。

フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。
生成した水の「水素濃度」*17の目安*18を表示 / 高性能浄水カートリッジ採用 / 「ORP値*17(水がものを酸化させる、または、還元させる電気的エネルギー)」の目安*18を表示
除去対象 19物質　日本製　PFOS PFOA 除去対象
還元水素水生成器
241 TK-HS92 -S(シルバー)、-K(ブラックメタリック) オープン価格※
-K(ブラックメタリック)　-S(シルバー)
当店価格 216,700円〈税込〉
●外形寸法(約):幅195×奥行142×高さ338mm
●質量(約):満水時5.9kg 医療機器認証番号 229AKBZX00080000

飲用の他にも、さまざまな種類のお水がつくれます
野菜のアク抜きに：還元水素水 強・強1・強2
炊飯に：浄水～還元水素水 レベル2
食後のうがいに：浄水～還元水素水 レベル3
ミルクに：浄水
洗顔に：弱酸性水
食器のつけおきなど：酸性水
※ご購入・ご使用の前に、下記の「還元水素水生成器・アルカリイオン整水器のご使用について」を必ずご確認ください。

基本性能にこだわったスタンダードモデル。
大型カラー液晶 / 省スペース設計　日本製　PFOS PFOA 除去対象　除去対象 19物質
還元水素水生成器
242 TK-HS71 -W(ホワイト) オープン価格※ Ⓩ
当店価格 143,700円〈税込〉
●外形寸法(約):幅180×奥行115×高さ328mm(液晶部を含む奥行123mm)
●質量(約):満水時4.9kg 医療機器認証番号 303AKBZX00094000

キッチンすっきり、還元水素水生成器ビルトインタイプ。
還元水素水生成器〈ビルトインタイプ〉
PFOS PFOA 除去対象　日本製　除去対象 19物質
243 TK-HB50 -S(メタリックシルバー) メーカー希望小売価格 173,800 円(税込)(工事費別)
当店価格 147,000円〈税込〉（工事費別）
●外形寸法(約):(本体部)幅170×奥行115×高さ300mm(水栓部)回転半径171×高さ310mm 医療機器認証番号 226AKBZX00125000

キッチンに置きやすいスリムなスタンダードモデル。
除去対象 19物質　日本製　PFOS PFOA 除去対象
アルカリイオン整水器
244 TK-AS47 -H(ライトグレー) オープン価格※ Ⓩ
当店価格 63,600円〈税込〉
●外形寸法(約):幅168×奥行95×高さ333mm
●質量(約):満水時2.6kg 医療機器認証番号 302AKBZX00089000

コンパクトなエントリーモデル。
日本製　除去対象 19物質　PFOS PFOA 除去対象
アルカリイオン整水器
245 TK-AS31 -W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 43,800円〈税込〉
●外形寸法(約):幅178×奥行86×高さ261mm
●質量(約):満水時2.1kg 医療機器認証番号 304AKBZX00082000

引っ越し 新築　使用残量の液晶表示　除去対象 19物質
入居の時にまず浄水器
浄水器　PFOS PFOA 除去対象
246 TK-CJ24 -W(ホワイト) オープン価格※
当店価格 14,200円〈税込〉

警告 還元水素水生成器・アルカリイオン整水器のご使用について	●飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しないでください。●pH10以上の水を直接飲まないでください。(飲用にはpH9.5前後をおすすめします。1日あたりの飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください)●還元水素水 強・強1・強2・弱酸性水・酸性水は、直接飲用しないでください。●次のような方は還元水素水・アルカリイオン水を飲用しないでください。じん(腎)疾患[じん(腎)不全やカリウム排せつ(泄)障害]の方 ●次のような方はご使用前に医師にご相談ください。(1)医師の治療を受けている方(2)持病のある方または身体の弱っている方(3)腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方 ●還元水素水生成器・アルカリイオン整水器(医療用物質生成器)により生成した還元水素水・アルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。(1)医薬品を還元水素水・アルカリイオン水で服用しないでください。[還元水素水・アルカリイオン水そのものが効果が認められた水ですので、他の薬と同時に服用することは避けてください。](2)飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師にご相談ください。●初めてご使用になる場合「還元水素水レベル1」「還元水素水 弱」または「アルカリ1」より少量ずつ(コップ1～2杯)2週間程度還元水素水・アルカリイオン水に慣れていただき、順次pHを上げてご使用されることをおすすめします。●下痢や発疹などの症状が出た場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。